

Scapa 175R

Einseitig beschichtetes Baumwollklebeband 0.27mm

BESCHREIBUNG

Scapa 175 ist ein Baumwollklebeband, das einseitig mit einem Naturkautschukkleber beschichtet ist.

ANWENDUNGEN

PRODUKTVORTEILE

TECHNISCHE DATEN

| Technische Daten | Nennwert | Einheit | Testverfahren |
|--------------------|--------------|-------------------------|----------------|
| Gesamtstärke | 10.5 (0.266) | Mils (mm) | REN TM 20 |
| Haftung auf Stahl | 32 (8.9) | Oz/Inch (N/25mm) | PSTC - 101 Mod |
| Haftung auf Träger | 20 (5,5) | Oz/Inch (N/25mm) | PSTC - 101 Mod |
| Zugfestigkeit | 36 (10) | lbs. / inch (N/25mm) | ASTM D 1000 |

STANDARD PRÄSENTATION

EMPFEHLUNGEN

Anbringung auf Substrat:

Rollen Sie das Klebeband bzw. die Folie ab und bringen Sie es/sie mit der klebenden Seite auf die Montagefläche auf. Fest andrücken. Beste Ergebnisse werden bei Anwendungstemperaturen von 18°C und mehr erzielt. *Sowohl das Klebeband als auch der Untergrund sollten eine Temperatur von 18°C oder mehr aufweisen, andernfalls kann eine ordnungsgemäße Verklebung nicht gewährleistet werden.*

HINWEIS: 1. Beim Anbringen von druckempfindlichen Klebebändern muss sichergestellt werden, dass der Montageuntergrund frei von Öl oder anderen Verunreinigungen wie Pulver, Staub oder Trennmitteln ist. Die Leistungsfähigkeit des Klebstoffes ist bei Verwendung auf Substraten mit Weichmachern sorgfältig zu prüfen.

2. Bei trockener und kühler Lagerung unter 24°C ist das Produkt ein Jahr nach Lieferung haltbar. Die Rollen sollten senkrecht gelagert werden.