Technische DATEN

Scapa 2745

PVC Klebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 2745 ist ein selbstauslöschendes weiches PVC-Band, das die hohe Flexibilität einer überlegenen PVC-Unterschicht mit der hohen Haftung und Klebekraft eines aggressiven, drucksensiblen gummibasierten Klebesystems kombiniert. Es ist für eine Reihe von Umwicklungsanwendungen vorgesehen.

ANWENDUNGEN

- Elektrische Leitungen
- Schutz von Getränkeleitungen in Zapfanlagen
- Passend für eine Reihe von Umwicklungsanwendungen, für die automatische Umwicklung erforderlich ist

PRODUKTVORTEILE

- Einfaches und sanftes Abrollen.
- Exzellente Formbarkeit
- Entspricht der EU-Richtlinie 2000/53/EG (frei von Blei, Chrom VI, Quecksilber, Cadmium)
- Betriebstemperatur von 0°C bis +80°C

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Gesamtstärke	0.13	mm	CEI EN 60454
Zugfestigkeit	25	N/cm	CEI EN 60454
Bruchdehnung	180	%	CEI EN 60454
Haftung auf Stahl	1.5	N/cm	CEI EN 60454
Haftung auf Träger	1.5	N/cm	CEI EN 60454
Entflammbarkeit	Selbstlöschend	-	CEI EN 60454

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Schwarz
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Großpackung
- Rollenlänge: 125 Meter
- Rollenbreite: 50; 75 und 100 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf den Schnittkanten in der Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Die Lagertemperatur sollte +10°C bis +25°C betragen. Innerhalb von 24 Monaten nach Lieferung zu verbrauchen.

Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Substanzen sein.

Das Band sollte mit ausreichender Spannung aufgetragen werden, um die optimale Klebkraft zu erreichen, es sollten mindestens zwei Schichten mit einer halben Überlappung ausgeführt werden. Die obere Schicht sollte mit geringerer Spannung gewickelt werden, um Erschlaffung zu vermeiden.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.