Technische DATEN

Scapa 3162

Polyethylen-beschichtetes, wasserdichtes Textilband - 0.18mm

BESCHREIBUNG

Scapa 3162 ist ein qualitativ hochwertiges, wasserfestes Premiumgewebeband.Es ist mit einem druckempfindlichen Naturkautschukkleber beschichtet. Das Produkt ist standardmäßig in schwarz, weiß und silber erhältlich.

ANWENDUNGEN

- Zusammenfügen von Teppichen
- Rohrleitungsabdichtungen bei mittleren Temperaturen
- Abdichtung von Doppelverglasungseinheiten
- Hervorragend geeignet für die Verbindung von Polyethylenverschalungen bei Asbestbeseitigungsanwendungen
- Für Abdichtungen, Bündelungen, Abdeckungen und Schutz
- Allgemein einsetzbares wasserdichtes Textilband

PRODUKTVORTEILE

- Temperaturfestigkeit zwischen -15 bis +75ºC
- Gutes Allgemeinprodukt
- Gutes Abwickeln
- Leichtes Abreissen
- Hervorragende Flexibilität und Formanpassungsvermögen
- Ausgezeichnete Klebekraft und Stärke
- Exzellente Wasserbeständigkeit
- Gute Anfangshaftung
- Gut geeignet zur Anwendung bei niedrigen Temperaturen
- Erfüllt Anforderungen nach REACH und RoHS

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Träger	3.5	N/cm	IEC 60454-2
Haftung auf Stahl	6.0	N/cm	IEC 60454-2
Bruchfestigkeit	35	N/cm	IEC 60454-2
Gesamt Dicke	0.18	mm	AFERA 5006*

STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: Scapa Kern als standard
- Verpackung: Großpackung mit Zwischenlageblättern oder eingeschweißt in 4er-Packungen
- Rollenlänge: 50m
- Rollenbreite: 50 und 75mm als Standard, andere Breiten auf Anfrage
- Farben: In silber, schwarz und weiß als Standard

Note:

** = 50/75mm*
Informationen über Warenlager, nicht standardisierte Grössen und Vorlaufzeit sind auf Wunsch erhältlich

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sind auf den Schnittkanten liegend in der Originalverpackung bis zum Gebrauch zu lagern. Das Produkt ist vor Staub, Wärme, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen zu schützen. Die Lagerbeständigkeit des Bandes hängt vom jeweiligen Gebrauch und Umgebung ab, sollte aber bei Zimmertemperatur und unter optimalen Lagerbedingungen mindestens zwei Jahre nach Herstellungsdatum betragen.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.