



Scapa 331E

Aluminiumklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 331E ist ein 25μ weiches Aluminiumfolienband mit einem Acrylkleber und einer weissen silikonisierten Papiertrennfolie.

ANWENDUNGEN

- Verkleben der Stösse von Alu-beschichteten Isoliermaterialien sowie als Verstärkung von starren Isolierungen an Klima-und Lüftungskanälen
- Als Wärmereflektor
- Anwendungen, die Erkennung von lichtelektrischen Geräten erfordern
- Anwendungen, die eine gute Anpassungsfähigkeit erfordern
- Für Isolierung von Klimatechnik (HVAC)

PRODUKTVORTEILE

- Sehr weich und sehr anpassungsfähig
- Einfacher Riß eigenhändig
- Farbe entspricht der Oberfläche der Alu-beschichteten Isoliermaterialien
- Anwendungstemperatur: -20 bis +110°C

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Bruchdehnung	2.5	%	AFERA 4005
Schälfestigkeit / Träger	8	N/cm	AFERA 4001
Schälfestigkeit / Stahl	10	N/cm	AFERA 4001
Zugfestigkeit	13.5	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke (ohne Liner)	65	Microns	AFERA 4006

Version: 6 Generated Date: 19 May 2024 Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 331E

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group ple und deren Tochtergesellschaften.

STANDARD PRÄSENTATION

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C and +25°C.

Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Version: 6 Generated Date: 19 May 2024 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 331E