Fiche TECHNIQUE

Scapa 3362

Ruban Tissu Coton Ecru - 0.29 mm

DESCRIPTION

Scapa 3362 est un ruban tissu coton écru d'usage général, enduit d'un adhésif sensible à la pression. Sa couleur est naturelle.

CARACTERISTIQUES

- Masquage des yeux de chats, de grilles, de plaques d'égouts, etc… pendant la réfection des routes
- Protection contre la corrosion, de surfaces polies et d'éléments de machines
- Convient également dans les applications d'usage général en fermeture, emballage, enrubannage ou ligature

AVANTAGES

- Résiste à la corrosion
- Résiste à l'abrasion
- Flexible et très conformable
- Tack initial élevé et bonne adhérence finale
- Facile à déchirer à la main
- Supporte l'écriture
- Ruban tissu économique, pour applications d'usage général
- Température de service de -10°C à +60°C
- .
- Fort et robuste

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Epaisseur	0.29	mm	AFERA 5006*
Adhésion sur acier	3	N/cm	IEC 60454-2
Résistance à la traction	70	N/cm	IEC 60454-2
Adhésion sur l'endos	1.4	N/cm	AFERA 4001

PRÉSENTATION STANDARD

- Longueur du rouleau: 25 m, 50 m
- Largeur du rouleau: 19 mm, 25 mm, 38 mm, 50 mm, 75 mm, 100 mm
- Axe / Mandrin: Carton
- Conditionnement: En vrac avec marquage Scapa et feuilles intercalaires entre les couches.

Note:

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat sur la tranche, dans leur emballage d'origine, a l'abri de la poussière, de la chaleur, de l'humidité, de la lumière directe et des émanations de solvants. Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant. La durée de vie peut varier en fonction des conditions d'utlisation et l'environnement climatique. il est recommandé d'utiliser le produit dans un délai de 6 mois suivant la date de fabrication si stocké dans ces conditions, en climat tempéré.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.