Technische DATEN

Scapa D210

D210 - Doppelseitiges Polyester-Klebeband - unterschiedliche Gummiklebstoffe, saubere Entfernung, 0,07 mm

BESCHREIBUNG

Scapa D210 ist ein dünnes doppelseitiges Klebeband auf Basis einer 23-Mikron-Polyesterfolie, die auf beiden Seiten mit einem kautschukbasierten Klebstoffsystem beschichtet ist und mit einem 98 g/m² weißen Trennpapier mit einer Gesamtdicke von 0,07 mm geschützt ist. Es wird für eine Vielzahl von Klebe-, Montage- und Laminieranwendungen empfohlen, bei denen eine hohe Weichmacherbeständigkeit erforderlich ist.

ANWENDUNGEN

- Temporäre Verklebung von hochweichmacherhaltigen PVC-Matten auf lackierten Holzböden oder bestehenden Sportbodenbelägen.

PRODUKTVORTEILE

- Betriebstemperatur: -10°C bis +70°C.
- Dünne Klebelösung.
- Hohe Scherfestigkeit.
- Extreme Weichmacherbeständigkeit.
- Saubere Entfernung (hinterlässt keine Kleberückstände).

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl - Offene Seite	2,2	N/cm	AFERA 5001
Haftung auf Stahl - Liner-Seite	4,5	N/cm	AFERA 5001
Dicke des Klebstoffs - Offene Seite	0,015	mm	AFERA 5006
Dicke des Klebstoffs - Liner-Seite	0,035	mm	AFERA 5006
Gesamtdicke (ohne Liner)	0,07	mm	AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Transparent
- Kern: 76 mm Pappkern mit Scapa-Logo
- Verpackung: Großpackung
- Rollenlänge: 45 Meter
- Rollenbreite: 96 mm und 1360 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen müssen flach auf ihren Schnittkanten und in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerdauer des Bandes in gemäßigtem Klima 12 Monate.
Die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen Verunreinigungen sein.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.