Fiche TECHNIQUE

Scapa D210

D210 - Ruban polyester double face - Adhérences différentielles - Retrait sans résidu, 0,07mm.

DESCRIPTION

Scapa D210 est un ruban adhésif double face, composé d'un support film polyester 23 microns, enduit sur les deux faces d'un adhésif caoutchouc. D'une épaisseur totale de 0,07mm, il est protégé par un intercalaire papier blanc de 98 g/m². Il est recommandé pour toutes sortes d'application d'assemblage, de montage et de lamination lorsqu'une forte résistance aux plastifiants est requise.

CARACTERISTIQUES

- Pose temporaire de tapis PVC fortement plastifiés sur des planchers en bois vernis ou des revêtements de sols existant dans des salles de sport

AVANTAGES

- Température d'utilisation: -10°C à +70°C
- Solution d'assemblage de faible épaisseur
- Haute résistance au cisaillement
- Résistance extrême aux plastifiants
- Retrait sans trace (ne laisse pas de résidu d'adhésif)

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier - Face ouverte	2,2	N/cm	AFERA 5001
Adhésion sur acier - Face protégée	4,5	N/cm	AFERA 5001
Épaisseur de l'adhésif - Face ouverte	0,015	mm	AFERA 5006
Épaisseur de l'adhésif - Face protégée	0,035	mm	AFERA 5006
Épaisseur totale (sans intercalaire)	0,07	mm	AFERA 5006

PRÉSENTATION STANDARD

- Couleurs: Transparent
- Axe / Mandrin: mandrin en carton de 76 mm portant la marque Scapa
- Conditionnement: Vrac
- Longueur du rouleau: 45 mètres
- Largeur du rouleau: 96 mm et 1360 mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés dans leur emballage d’origine. Le produit doit être protégé de la poussière, de la chaleur, de l’humidité, des rayons directs du soleil et des vapeurs de solvants. La température de stockage recommandée est entre +10°C et + 30°C. Dans ces conditions, le délai optimal d’utilisation du produit est de 12 mois après sa fabrication.
Les surfaces doivent être propres, sèches et exemptes de poussières, de graisse, d’huile ou de tout autre contaminant.

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.