



Scapa T002

Transfer-Klebeband

BESCHREIBUNG

Scapa T002 ist ein 40 μ m dickes, klares Transfer-Klebeband auf einem Trennungsliner mit 80 g/m² aus gelbem Papier. Es wird empfohlen für Spleiß- und Laminierungsanwendungen sowie für die Produktmontage.

ANWENDUNGEN

- Laminierung auf eine Reihe von Materialien, um diesen selbstklebende Eigenschaften zu verleihen
- Fliegender Wechsel von Papier und Karton

PRODUKTVORTEILE

- Betriebstemperatur: -40°C bis +150°C
- Gute UV-Beständigkeit und Aletrungse igenschaften
- Klebstoff enthält Glasfasern für einfachere Bearbeitung
- Akrylklebstoff kombiniert gute Haftstärke und Klebkraft mit starker Kohäsion

AKKREDITIERUNGEN:

Säurefrei /pH Neutral – gemäß ISO 18902 Photographischer Aktivitätstest (PAT) für Gehäusematerialien – gemäß ISO 18916

 Version: 15
 Generated Date: 20 May 2024
 Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: T002

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group ple und deren Tochtergesellschaften.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Dicke Klebefilm	40	Microns	AFERA 5006
Peel adhesion on stainless steel	6,5	N/25mm	AFERA 5001
Dicke Trennliner	67	Microns	AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

Branding: Neutraler KernFarben: TransparentKern: 76 mm Pappe

Rollenlänge: 33 und 50 Meter

• Rollenbreite: 12, 19, 25, 50 und 1.320 mm

Note:

19mm x 55 Meter auch verfugbar.

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten bis zu ihrer Vorwendung flach auf ihren Schnittkanten und in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und den Dämpfen von Lösungsmitteln geschützt werden. Die Lagertemperatur sollte zwischen +10°C und +30°C liegen.

Unter solchen Bedingungen sollte die Lagerdauer des Bandes in gemäßigtem Klima mindestens ein Jahr betragen.

Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen verunreinigenden Stoffen sein.

Version: 15 Generated Date: 20 May 2024 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: T002