



Scapa U263PK

Acryltransferklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa U263-PK ist ein rosafarbenes Acryltransferklebeband, das speziell auf die anspruchsvollen Endanwenderanforderungen bei Endlosverklebungen mit hoher Geschwindigkeit ausgelegt ist. Das Produkt ist mit einem 50# hellbraunem Kraftpapier-Liner versehen.

ANWENDUNGEN

- Fliegende Spleiße.
- Anwendung von dekorativen Teilen.
- Typenschilder.
- Umschlagverschluss.
- Kernstart.
- Allzweckmontage.

PRODUKTVORTEILE

- Sehr einfaches Abwickeln und Entfernen des Liners für eine einfache Anwendung.
- Sehr hoher Quick-Stick.
- Schneller Adhäsionsaufbau.
- Hervorragende Haltekraft bei erhöhten Ofentemperaturen.
- Hervorragende spezifische Haftung auf Papier, Kunststofffolien, Metallfolien usw.
- Anpassbar an automatische Bandpistolen.
- Im Temperaturbereich von -40°C bis +121`°C einsetzbar
- Kurzfristig bis 150°C

 Version: 12
 Generated Date: 20 May 2024
 Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: U263PK

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Klebstoff Farbe	Rosa	-	-
Dicke des Klebers (Acryl)	1,9 (,048)	Mils (mm)	-
Dicke des Liners (50# hellbraunes Kraftpapier)	>24	Hours	-
Dicke des Liners (50# hellbraunes Kraftpapier)	3,2 (0,081)	Mils (mm)	-
Peel Adhesion	41 (11,4)	Oz/Inch (N/25mm)	PSTC 101 Mod. Initial to S.S. (20 min. @ RT)

STANDARD PRÄSENTATION

• Kern: 76 mm

• Formats: Rollen; Logware

EMPFEHLUNGEN

Applikation auf Primärsubstrat:

Rollen Sie das Klebeband bzw. die Folie ab und bringen Sie es/sie mit der klebenden Seite auf die Montagefläche auf. Fest andrücken. Beste Ergebnisse werden bei Anwendungstemperaturen von 18°C oder mehr erzielt. Sowohl das Klebeband als auch der Untergrund sollten eine Temperatur von 18°C oder mehr aufweisen, andernfalls kann eine ordnungsgemäße Verklebung nicht gewährleistet werden.

Applikation auf Sekundärsubstrat:

Ziehen Sie das Trennpapier ab und bringen Sie das Klebeband mit der Klebeseite auf die gewünschte Oberfläche. Fest andrücken. Beste Ergebnisse werden bei Anwendungstemperaturen von 18°C oder mehr erzielt. Sowohl das Klebeband als auch der Untergrund sollten eine Temperatur von 18°C oder mehr aufweisen, andernfalls kann eine ordnungsgemäße Verklebung nicht gewährleistet werden.

HINWEIS:

- 1. Beim Anbringen von druckempfindlichen Klebebändern muss sichergestellt werden, dass der Montageuntergrund frei von Öl oder anderen Verunreinigungen wie Pulver, Staub oder Trennmitteln ist. Die Leistungsfähigkeit des Klebstoffes ist bei Verwendung auf Substraten mit Weichmachern sorgfältig zu prüfen.
- 2. Bei trockener und kühler Lagerung unter 24°C ist das Produkt ein Jahr nach Lieferung haltbar. Die Rollen sollten senkrecht gelagert werden.

 Version: 12
 Generated Date: 20 May 2024
 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: U263PK