Technische
DATEN

Scapa 2210

Farbiges PVC - Verpackungsklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 2210 ist farbiger 33µ PVC Film der mit einem weißen Kautschukkleber beschichtet ist. Die Gesamtstärke beträgt 51µ; hergestellt für allgemeine Verpackungsanwendungen und farbliches Kennzeichnen.

ANWENDUNGEN

- Beutelverschluss,
- Kartonverschluss,
- Bündeln,
- Farbiges Kennzeichnen.
- Geeignet für normale bis mittlere Verpackung und Verklebung im Haushalt oder Büro.

PRODUKTVORTEILE

- Leicht Abrollbar.
- Gute Klebkraft.
- Beständig gegen Feuchtigkeit und Chemikalien.
- Bedruckbar.
- Leuchtende Farbe.
- Verarbeitbar per Hand oder mit Scapa-Abrollgeräten HD 209 und HD 210.
- Dauer – Temperaturbeständig bis: +60°C.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2	N/cm	AFERA 4001
Bruchdehnung	60	%	AFERA 4005
Zugfestigkeit	48	N/cm	AFERA 4004
Gesamtstärke	0.051	mm	AFERA 4006

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: rot
- Kern: 76 mm Pappkern
- Verpackung: Flache Schrumpfverpackung
- Rollenlänge: 66 Meter
- Rollenbreite: 50 mm

Note:

Andere Breiten sind auf Anfrage möglich, unterliegen aber unseren Mindest-Auftragsmengen.

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muß geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C and +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Dieses technische Datenblatt (TDB) stellt Scapa nur zu Informationszwecken zur Verfügung. Der Inhalt dieses TDB gilt als zuverlässig, aber für die Richtigkeit wird keine Garantie übernommen. Die in diesem TDB angegebenen Ergebnisse sind möglicherweise nicht für alle Nutzer des Produktes relevant. Der Nutzer allein entscheidet, ob das Produkt für seinen vorgesehenen Zweck geeignet ist. Scapa lehnt ausdrücklich alle ausdrücklichen oder impliziten Gewährleistungen ab, einschließlich für die allgemeine Gebrauchstauglichkeit und die Eignung für einen bestimmten Zweck, soweit gesetzlich zulässig, und akzeptiert keine Verantwortung oder Haftung (ob direkte, indirekte oder Folgehaftung), die sich eventuell aus der Verwendung des Produktes oder aus dem Verlassen auf das TDB ergibt. Scapa schließt keine Haftung für den Todesfall oder für die Verletzung von Personen infolge von Fahrlässigkeit oder Betrug aus. Scapa bezeichnet die Scapa Group plc und deren Tochtergesellschaften.