



Scapa 2210

Ruban Adhésif d'Emballage PVC de Couleur

DESCRIPTION

Scapa 2210 est un film PVC de couleur de 33μ , enduit d'un adhésif caoutchouc solvant blanc sensible à la pression, d'une épaisseur totale de 51μ , recommandé pour toutes applications de fermeture, d'emballage et de repérage couleurs.

CARACTERISTIQUES

- Fermeture de sacs
- Fermeture de cartons
- Empaquetage
- Repérage couleurs
- Adapté pour tous emballages de poids moyen ou léger, à la maison, au bureau et dans tout milieu industriel

AVANTAGES

- Se déroule facilement.
- Tack moyen.
- Résiste à l'humidité et aux agents chimiques.
- Imprimable
- Couleur brillante.
- Peut être appliqué à la main ou à l'aide des dérouleurs Scapa HD209 ou HD210.
- Tenue en température en continu : +60°C

 Version: 11
 Generated Date: 30 April 2025
 Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 2210

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Adhésion sur acier	2	N/cm	AFERA 4001
Allongement à la rupture	60	%	AFERA 4005
Résistance à la traction	48	N/cm	AFERA 4004
Épaisseur totale	0.051	mm	AFERA 4006

PRÉSENTATION STANDARD

• Couleurs: rouge

Axe / Mandrin: mandrin carton de 76 mm
Conditionnement: À plat sous film rétractable

Longueur du rouleau: 66 mètresLargeur du rouleau: 50 mm

Note:

Note: D'autres dimensions peuvent être fournies sur demande, soumises à des quantités minimum de commande

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.

 Version: 11
 Generated Date: 30 April 2025
 Page: 2 of 2

www.scapaindustrial.com Product Code: 2210