

Scapa 297

Ruban adhésif PVC pour la protection et les réparations

DESCRIPTION

Scapa 297 est un PVC plastifié, enduit d'un adhésif caoutchouc. Il existe en coloris orange.

CARACTERISTIQUES

- Masquage PVC haut de gamme pour une utilisation en extérieur (7 jours)
- Pour des surfaces lisses et légèrement rugueuses.
- Toutes opérations de réparation, marquage, fermeture, protection, maintien, étanchéité

AVANTAGES

- Utilisation en intérieur et en extérieur
- Résistant et imperméable à l'eau et à l'humidité
- Très conformable
- Masquage avec tous types de peintures
- Tack élevé

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

| Propriétés Techniques | Valeur Nominale | Unité | Méthode d'essai |
|-------------------------------|-----------------|-------|-----------------|
| Adhésion sur acier | 0.8 | N/cm | AFERA 4001 |
| Élongation à la rupture | 170 | % | AFERA 4005 |
| Température de fonctionnement | 0° à +70° | °C | - |
| Résistance à la traction | 19 | N/cm | AFERA 4004 |
| Épaisseur totale | 0.1 | mm | AFERA 4006 |

PRÉSENTATION STANDARD

- Marque: Sans marque
- Axe / Mandrin: 76 mm
- Conditionnement: film rétractable individuel avec code-barre
- Longueur du rouleau: 33 m
- Largeur du rouleau: 50 mm et 75 mm

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 12 mois.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.