

Scapa 4400

Doppelseitiges u-PVC Allzweckklebeband

BESCHREIBUNG

Scapa 4400 ist ein doppelseitiges Allzweckklebeband basierend auf einem UPVC-Folie. Das Klebeband ist beidseitig beschichtet mit einem Kleber auf Kautschukbasis, in einer Gesamtstärke von 0,10mm und mit einer gelben, silikonisierten 80gr Papiertrennfolie abgedeckt. Es wird für Allzweckklebe-, Befestigungs- und Haftanwendungen empfohlen

ANWENDUNGEN

- Zusammenfügen von Ausstellungsmaterialien
- Befestigung von Musterkarten
- Befestigung von Schaufensterdekoration
- Befestigung von Ausstellungsgegenständen
- Allzweckklebeband ausser für silikonisierte Filme und Papier

PRODUKTVORTEILE

- Betriebstemperatur: -10°C bis +70°C
- Nicht empfohlen für direkte Sonneneinstrahlung
- Hohe Klebkraft
- Einfache, rückstandsfreie Entfernung nach Gebrauch

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	12	N/25mm	AFERA 5001
Bruchdehnung	75	%	ASTMD882
Liner Dicke	0.07	mm	AFERA 5006
Zugfestigkeit	150	N/25mm	ASTMD882
Gesamtstärke (ohne Liner)	0.1	mm	AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Transparent
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappe
- Verpackung: Plastikbeutel
- Rollenlänge: 50 Meter
- Rollenbreite: 9, 12, 19, 25, 30, 38 und 50 mm

Note:

Bemerkung: Andere Größen sind auf Anfrage verfügbar und können von Mindestbestellmengen abhängig sein

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf der Schnittflächenseite in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt sollte vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und lösenden Dämpfen geschützt werden. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit im gemäßigten Klima mindestens 1 Jahr.

Die Oberflächen sollten sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl und anderen Verschmutzungen sein