

Scapa 9001S

Allzweck-Abdeckklebeband (24 Stunden, für den Innenraumbereich)

BESCHREIBUNG

Scapa 9001S ist ein 0,10mm Halbkrepppapier, das mit einem Kautschuk-/ Schmelzkleber überzogen ist. Dieses Klebeband wird als Allzweckklebeband für den Innenbereich empfohlen.

ANWENDUNGEN

- Geeignet für alle Schließ-, Fixier-, Halte- und Abdeckenwendungen bis zu 24 Stunden.
- Geeignet für Pinsel- und Spritzlackierung mit Raumtemperaturtrocknung
- Professionelles Abdeckband für Anstreicher und Stuckateure (für den Innenbereich).
- Verpackung von leichten Gegenständen,

PRODUKTVORTEILE

- Nur für den Innenraumbereich
- Saubere Entfernung bei Raumtemperatur.
- Glatte und kontrollierte Abwicklung
- Gute Abzugsfähigkeit
- Gute Abscherfestigkeit und Haltekraft.
- Hervorragender Farbwiderstand
- Hinterlässt keine Spuren.
- Widerstandsfähig gegen milde Chemikalien, Lacke, Lösungen und Wasser.

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2.5	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	8	%	AFERA 5004
Zugfestigkeit	35	N/cm	AFERA 5004
Gesamtstärke	100	Microns	AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Natürlich
- Kern: 76 mm Scapa Marken-Pappkern
- Verpackung: Ziehharmonikaartig
- Rollenlänge: 50 Meter
- Rollenbreite: 18, 25, 30, 38, 50, 75 und 100mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr. Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Scapa Abdeckklebebänder sind nicht für den Außenbereich geeignet und sollten längerer Sonneneinwirkung nicht ausgesetzt werden, da es dann schwierig werden könnte, sie zu entfernen. Eine saubere Entfernung ist auch abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit wie bei Lacken, Grundierungen, Farben und der Oberflächentemperatur. Um die besten Resultate zu erzielen, bitte das Klebeband gleich nach dem Farbauftrag langsam und konstant in einem 45°-Winkel abziehen.