

Scapa 9830

Papier adhésif épais simple face avec intercalaire

DESCRIPTION

Scapa 9830 est un ruban adhésif papier simple face, utilisant comme support un papier plat imprégné enduit d'une masse adhésive caoutchouc solvant avec un intercalaire PE siliconé une face blanc. Il est recommandé pour les applications de protection.

CARACTERISTIQUES

- Protection et masquage lors des opérations de sablage
- Protection et masquage lors des opérations de grenaillage
- Fixation de pochoirs lors d'opérations de sablage en profondeur
- Protection contre l'abrasion
- Convient sous forme de pièces pré-découpées comme séparateur entre panneaux de vitres
- Adapté à la protection de matériaux divers: pierre, marbre, granit, verre etc.

AVANTAGES

- Bon pouvoir adhésif sur tous les supports
- S'enlève sans laisser de trace
- Résistance à l'abrasion et à la perforation élevée
- L'intercalaire facilite la découpe des pochoirs
- Résistance à la température en continu : +80°C.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Allongement à la rupture	8	%	AFERA 4005
Adhésion par pelage sur l'acier	8	N/cm	AFERA 4001
Résistance à la traction	100	N/cm	AFERA 4004
Épaisseur totale	0.39	mm	AFERA 4006

Version: 2

Generated Date: 06 May 2025

Page: 1 of 2

www.scapaindustrial.com

Product Code: 9830

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PRÉSENTATION STANDARD

- Couleurs: Beige
- Conditionnement: Sacs en plastique
- Longueur du rouleau: 25 mètres
- Largeur du rouleau: 50, 75, 100, 300, 450 et 500 mm
- Axe / Mandrin: mandrin en carton de 76 mm portant la marque Scapa

RECOMMANDATIONS

Les rouleaux doivent être stockés à plat, dans leur emballage d'origine, à l'abri des poussières, de la lumière, de l'humidité et des émanations de solvant, à une température comprise entre +10°C et +30°C. Dans ces conditions, la durée de stockage des rouleaux dans un climat tempéré ne doit pas dépasser 6 mois après la date d'expédition de la marchandise.

Les surfaces doivent être propres, sèches, exemptes de poussière, de graisse, d'huile ou de tout autre contaminant.