

## CW50

### Leistungsstarkes, kältebeständiges Aluminiumklebeband – 50 µm

---

#### BESCHREIBUNG

Scapa CW50 besteht aus einer weichen, 50 µm dünnen Aluminiumfolie, deren Trägerseite mit einem kältebeständigen Acryl-Klebstoff beschichtet und mit einer Silikonpapiertrennfolie abgedeckt ist. Dieses Leistungsfähige und starke Aluminiumklebeband eignet sich perfekt für die Verwendung bei einer Reihe anspruchsvoller Temperaturen und Umweltbedingungen und bietet herausragende Klebeleistung und hervorragenden Wasserdampfdurchgangswiderstand

#### ANWENDUNGEN

- Für die Verwendung als Wärmeableiter
- Verbinden und Abdichten in HLK-Anwendungen
- Verschließen von Luftkanalisolierung und -schächten.
- Für die Verwendung als Dampfsperre für Blechkanäle
- Abdichten von Kühlraumdämmung oder Doppelglas-Einheiten
- Verbinden von mit Folie beschichteten Glasfaser- oder Kanalplattenverbindungen
- Allgemeine Anwendungen zum Halten, Ausbessern, Abdichten und Reparieren

#### PRODUKTVORTEILE

- Kältebeständiger, hochwertiger Klebstoff für eine gute Haftung auf einer Reihe von Untergründen
- Gute Reflexion von Hitze und Licht durch Aluminiumträger
- Weich und anpassungsfähig
- Leicht abreißbar für eine einfache Anwendung
- Hervorragende mechanische Widerstandskraft
- Gute Alterungsbeständigkeit, sowohl im Innen- als auch im Außenbereich
- Guter Wasserdampfdurchgangswiderstand
- Stark und robust
- Gute Wärme- und Kältebeständigkeit – Einsatztemperatur: -35 °C + 120°C.
- Kann bei niedrigen Temperaturen eingesetzt werden

## AKKREDITIERUNGEN:

Erfüllt die Brandschutzanforderungen der Spezifikationen NF P 92–501, Brandschutzklasse M1, BSC476 Teil 6 & 7, Kategorie 1, Klasse O und DIN 4102-Teil 1: B1

## TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	6	N/cm	AFERA 5001
Aufbringtemperatur	- 20°C + 40°C	°C to °C	-
Bruchdehnung	3	%	AFERA 5004
Betriebstemperaturbereich	- 35°C + 120°C	°C to °C	-
Zugfestigkeit	30	N/cm	AFERA 5004
Gesamt Dicke	90	Microns	AFERA 5006

## STANDARD PRÄSENTATION

- Kern: 76mm Scapa
- Verpackung: Großpackungen mit Verschachtelungen
- Rollenlänge: 50m
- Rollenbreite: 50,75,100mm

## EMPFEHLUNGEN

Die Rollen müssen flach auf ihren Schnittkanten und in ihrer Originalverpackung gelagert werden. Das Produkt muss vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direkter Sonneneinstrahlung und Lösungsmitteldämpfen geschützt werden. Die Lagertemperatur muss zwischen +10°C und +25°C betragen. Unter diesen Bedingungen beträgt die Lagerdauer des Bandes in gemäßigttem Klima mindestens 12 Monate. Die Oberflächen müssen sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl oder anderen verunreinigenden Stoffen sein.