

Scapa Mask 1

Allzweck-Abdeckklebeband (24 Stunden, für den Innenraumbereich)

BESCHREIBUNG

Scapa Mask 1 ist ein 0,10mm Flachkreppband, das mit einem Kautschuk-/ Schmelzkleber überzogen ist. Dieses Klebeband wird als Allzweckklebeband für Abdekarbeiten im Innenbereich empfohlen.

ANWENDUNGEN

- Geeignet für alle Schließ-, Fixier-, Halte- und Abdeckenwendungen bis zu 24 Stunden.
- Geeignet für Pinsel- und Spritzlackierung mit Raumtemperaturtrocknung
- Professionelles Abdeckband für Anstreicher und Stuckateure (für den Innenbereich).
- Verpackung von leichten Gegenständen

PRODUKTVORTEILE

- Nur für Innenanwendung
- Anwendungsdauer bei Raumtemperatur 24h
- Widerstandsfähig gegen Feuchtigkeit, milde Chemikalien, Lacke und Lösungsmittel
- Sehr gute Farbaufnahme der Rückseite vermeidet Verlaufen der Malerfarbe
- Gute Abscherfestigkeit und Haltekraft.
- Exzellente Haftkraft
- Leicht abrollbar
- Bei Raumtemperatur bis zu 24h rückstandsfrei entfernbar

TECHNISCHE DATEN

Technische Daten	Nennwert	Einheit	Testverfahren
Haftung auf Stahl	2.5	N/cm	AFERA 5001
Bruchdehnung	8	%	AFERA 5004
Zugfestigkeit	35	N/cm	AFERA 5004
Gesamtstärke	100	µm	AFERA 5006

STANDARD PRÄSENTATION

- Farben: Beige
- Kern: 76 mm Karton Scapa
- Verpackung: Einzeln eingeschweißt mit Barcode-Etikett
- Rollenlänge: 50 Meter
- Rollenbreite: 18, 25, 30, 38, 50, 75 und 100 mm

EMPFEHLUNGEN

Die Rollen sollten flach auf ihren Schnittkanten im Originalkarton gelagert werden. Das Klebeband muss geschützt werden vor Staub, Hitze, Feuchtigkeit, direktem Sonnenlicht sowie vor Lösungsmitteln. Lagertemperatur zwischen +10°C und +30°C. Unter diesen Umständen beträgt die Lagerfähigkeit mindestens 1 Jahr.

Der Untergrund sollte sauber, trocken und frei von Staub, Fett, Öl sowie anderen Verunreinigungen sein.

Scapa Abdeckklebebänder sind nicht für den Außenbereich geeignet und sollten längerer Sonneneinwirkung nicht ausgesetzt werden, da es dann schwierig werden könnte, sie zu entfernen. Eine saubere Entfernung ist auch abhängig von der Oberflächenbeschaffenheit wie bei Lacken, Grundierungen, Farben und der Oberflächentemperatur. Um die besten Resultate zu erzielen, bitte das Klebeband gleich nach dem Farbauftrag langsam und konstant in einem 45°-Winkel abziehen.