Fiche TECHNIQUE

ULTRAFILM ™ ULTRA6300

Adhésif de transfert acrylique

DESCRIPTION

Scapa Ultrafilm 6300-001 est un adhésif de transfert haute performance. Le produit est fourni avec une doublure PEHD blanche de 0,1 mm.

CARACTERISTIQUES

- Laminage sur mousse pour l'atténuation du bruit et l'amortissement des vibrations
- Applications de pièces décoratives
- Montage de profilés en caoutchouc

AVANTAGES

- Développe un mouillage initial élevé de l'adhésif et un meilleur accrochage sur les mousses d'éther et d’ester, même dans des conditions difficiles
- Excellentes propriétés de résistance au pelage, de tack et de prise rapide
- Bonnes propriétés de résistance aux produits chimiques, aux plastifiants et à la chaleur
- Adhère à un grand nombre de surfaces comme les mousses d'uréthane, les métaux et les plastiques techniques
- Bonnes caractéristiques de vieillissement à long terme et bonne capacité à résister à des conditions environnementales extrêmes

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.

PROPRIÉTÉS TECHNIQUES

Propriétés Techniques	Valeur Nominale	Unité	Méthode d'essai
Couleur de l'adhésif	Transparent	-	-
Épaisseur de l'adhésif (acrylique)	3	Mils (.076 mm)	-
Résistance à l'arrachement	>300	Min	PSTC 107 (Mod/178deg) 2.2 psi (1"x1"x1000g) @RT
Épaisseur du protecteur (HDPE blanc)	4	Mils (.102mm)	-
Adhérence au pelage	130	Oz./Inch	PSTC 101 Mod. Initial to S.S. (20 min. @ RT)
Adhérence au pelage	36	(N/25mm)	PSTC 101 Mod. Initial to S.S. (20 min. @ RT)

PRÉSENTATION STANDARD

RECOMMANDATIONS

NO RESULT

Cette fiche technique n'est fournie qu'à titre indicatif par Scapa. Le contenu de cette fiche technique est considéré comme fiable mais son exactitude n'est pas garantie. Les résultats présentés dans cette fiche technique peuvent ne pas être pertinents pour tous les utilisateurs du produit et il est de la responsabilité de l'utilisateur de déterminer l'adéquation du produit à l'usage prévu. Scapa décline expressément toute garantie expresse ou implicite, y compris au niveau de la qualité marchande et de l'adéquation à un usage particulier, dans toute la mesure permise par la loi et n'accepte aucune responsabilité (directe, indirecte ou consécutive) résultant de l'utilisation du produit ou de l'utilisation de la fiche technique. Scapa n'exclut pas sa responsabilité en cas de décès ou de blessures résultant de sa négligence ou d'une fraude. Scapa désigne Scapa Group plc et de ses filiales.